

PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA

Maschinenart / Druh stroje:

Breitbandschleifmaschine / Pásová bruska

Marke und Typ / Značka a typ: Giantway XSG1300RRP

Baujahr / Rok výroby: 2007

Hersteller / Výrobce: Giantway

DEMATECH s.r.o.

Kubelíkova 1224/42

CZ - 130 00 Praha 3

IČO: 28072332

DIC: CZ28072332

dematech.praha@gmail.com

www.dematech.cz

Betrieb / Lager / Provoz / Sklad:

Korespondenzadresse / koresp.adresa :

Jinín 78

CZ - 386 01 Strakonice



Bruska XSG 1300 R-RP, má masivní ocelové přítlaky které jsou blízko brusnému válci a tím je zajištěno nejlepší a nejdelší přitlačení broušené desky aby nedocházelo k podbrušování zvednutím broušené desky vlivem podtlaku odsávání nebo převážením druhého konce desky, který je před nebo za bruskou. Je vhodná zejména ke kalibraci obráběného materiálu v celých délkách, (4 m – 6 m) např. spárovky. Její rychlost od 4m / min je vhodná i pro broušení úběru 1 mm tvrdého dřeva v šířce do 1300 mm.

DEMATECH

Technická data stroje :

TYP XSG R-RP
Šířka broušeného materiálu 40-1300mm
Tloušťka broušeného materiálu 2,5-100mm
Rychlost 1. brusného pásu 19,5 m/sec
Rychlost 2. brusného pásu 16 m/sec
Rozměr brusných pásů 1330x2200mm
Rychlost posuvu (hydro) 4-24m/min
Příkon agregátu 1 30kW/400V
Příkon agregátu 2 22kW/400V
Celkový příkon 58,24kW/400V
Motor zdvihu 0,37 kW
Motor kartáče 0,37 kW
Motor posuvu 5,5kW
Tlak vzduch 0,4-0,8 MPa
Spotřeba vzduch 0,5m³/min
Rychlost odsávání 25-30m/sec
Rozměry stroje 2212x2102x2220mm
Hmotnost stroje 4000kg



DEMATECH

Technische daten :

Breitbandschleifmaschine GIANTWAY XSG 1300 R-RP

Arbeitsbreite 40- 1300 mm

- min. / max. Durchlasshoehe 2,5 / 100 mm
- Vorschubgeschwindigkeit stufenlos 4 - 24 m/min.
- 1. Schleifaggregat:
 - Motor 30 kW / 400 V
 - Schleifbandgeschwindigkeit 19,5 m/sec
- 2. Schleifaggregat
 - Motor 22 kW / 400 V
 - Schleifbandgeschwindigkeit 16 m/sec
- Bürsteaggregat – Motor - 0,37 KW
- Motor Vorschub 5,5 kW
- Motor Höhenverstellung 0,37 kW
- Druckluft 8 bar
- Luftverbrauch 0,5m³/min
- Digitalanzeige mit automatischer Werkstueckstaerkeneinstellung
- Gummi-Transportteppich
- automatische Stern-Dreieck Schaltung
- pneumatisch Bandspannung
- Ueberdicken-Sicherung mit Selbstausloesung
- Amperemeter zur Ueberwachung der Spanabnahme
- Sofort-Stop mit Scheibenbremse bei Stoerung
- pneumatische Schleifbandreinigung
- CE Norm



DEMATECH

Product Description

This machine has stable structure. Equipped automatic thickness adjustment unit and electronic control unit. This machine index is advanced and it's in high precision, reasonable composition, modern construction and convenient operation. It has the world advanced level.

This machine is one of the necessary equipment for manufacturing fibreboard, shaving board, plywood and panel-type furniture.

Automatic brake and working table decline for belt breakage, miss track and power failure

Specifications	XSG 1300 R-RP
Width of work piece	40--1300mm
Thickness of work piece	2.5--100mm
Speed of the 1 st unit	19,5m / s
Speed of the 2 nd unit	16m / s
Speed of conveyor belt	4-24m / min
Size of sanding belt	1330mm
Total motor power	63.74kw
Working pressure	0.4-0.8Mpa
Consumption of compressed air	0.5m ³ /min
Average speed of sucked air	25-30m / s
Machine dimensions	2212x2102x2220mm
Machine weight	4000kg





(Změny a chyby v technických datech, popisech a cenách a rovněž meziprodej vyhrazeny !)
(Änderungen und Irrtümer in den technischen Daten, Angaben und Preisen sowie Zwischenverkauf vorbehalten!)