

DEMATECH

PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA

Maschinenart / Druh stroje: 4-seit
Hobelmaschine/čtyřstranná hoblovací frézka
Marke und Typ / Značka a typ: FTC 50
Baujahr / Rok výroby: ueberholt 2011
Hersteller / Výrobce: TOS Svitavy

DEMATECH s.r.o.
Kubelikova 1224/42
CZ - 130 00 Praha 3
IČO: 28072332
DIČ: CZ28072332
dematech.praha@gmail.com
www.dematech.cz
Betrieb/Lager/Provoz/Sklad:
Korespondenzadresse / koresp.adresa :
Jinin 78
CZ - 386 01 Strakonice



Technická data:

Max. šířka obráběného řeziva 500 mm
Výška obráběného řeziva při 2 stran. frézování 5 – 200 mm
Výška obráběného řeziva při 4 stran. frézování 12– 120 mm
Počet nožů na hřídelích 4 ks
Otáčky hřídelí 5000 ot/min
Průměr nožových hřídelí mm 140 mm
Průměr Vertikálních hřídelí 40 mm
Plynule regulovatelný posuv 7 - 30 m/min
Výkon el. motoru horního nož. hřídele 7,5 kW
Výkon el. motoru dolního nož. hřídele 5,5 kW
Výkon el. motorů vertikálních hřídelí 4 kW
Hmotnost stroje kg 2500
Rozměry stroje : L 2120 x B 1620 x H 1220 mm

DEMATECH



Profesionální průmyslová čtyřstranná frézka vhodná především pro hoblování stavebního řeziva, nebo jako kalibrovací hoblovka. Na stroji lze vyrábět stavební palubky, podlahová prkna. Masivní litinový stroj. Uspořádání válců 1. spodní, 2. horní, 3,4 pravý a levý proti sobě. Každá hřídel pracuje nezávisle, proto lze stroj používat podle potřeby. Výkon motoru vertikálního posuvu stolu 1,1 KW. Výkon motoru posuvu válců 1,5 KW. Stroj je osazen 2 bočními hoblovacími hlavami.

Jednostranná protahovačka – stroj pracuje pouze horním hoblovacím válcem, boční frézky se nastaví mimo dráhu řeziva. Přední hoblovací válec se pákou přesune do roviny hlavního stolu. Max. rozměr obrobku je : šířka 500mm a výšky 200mm. Stroj je vybaven dvěma podávacími dělenými válci s trnovými unášecími hroty a dvěma hladkými vynášecími válci. Síla přítlaku válců se dá nastavit, ve spodním stole jsou instalovány pomocné válečky výškově přestavitelné. To umožňuje nastavit agresivnější průchod strojem při obrábění nevyschlého třeba stavebního dříví, umožněno je i vkládat nestejně tlustý materiál např. stavební prkna vedle sebe až do rozdílu síly 4mm, to zase umožňuje dělené odpružené podávací válce. Není problém stroj nastavit pro přesný jemný průchod třeba nábytkových dílců. Před a za nožovou hřídelí jsou instalovány dělené klopny.

Dvoustranka – použije se spodní a horní hřídel

Třístranka – použije se vrchní válec a boční vřetena

Čtyřstranka – využijí se všechna 4 vřetena.

DEMATECH



Technische Daten:

Max. Hobelbreite 500 mm
Arbeitshöhe 2-seitig 5-200 mm
Arbeitshöhe 4-seitig 12-120 mm
Anzahl der Messer auf der Welle 4 Stück
Wellendrehzahl 5000 U / min
Messerwelle Durchmesser 140 mm
Vertikale Wellendurchmesser 40 mm
Stufenlos einstellbare Vorschub 7-30 m / min
Anzahl der Spindeln 4
Spindelanzordnung u-o-r+l
Vorschubmotor 1,5 kW
Messerwelle fest eingebaut horizontal
Motorleistung obere Welle 7,5 kW
Motorleistung untere Welle 5,5 kW
Motorleistung vertikaler Welle 2 x 4 kW
Motorleistung Vorschubmotor 1,5 kW
Maschinengewicht 2500 Kg
Maschinenabmessungen : L x B 2120 x H 1620 1220 mm

DEMATECH



(Změny a chyby v technických datech, popisech a cenách a rovněž meziprodej vyhrazeny !)
(Änderungen und Irrtümer in den technischen Daten, Angaben und Preisen sowie Zwischenverkauf vorbehalten!)