

# DEMATECH

## PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA

Maschinenart / Druh stroje: Getriebebohrmaschine/

Marke und Typ / Značka a typ: ZS 40 HS

Baujahr neue Maschine

Hersteller / Výrobce: HOLZMANN Austria

Preis 1450 EUR EXW Strakonice (ohne MWSt)

DEMATECH s.r.o.  
Kubelikova 1224/42  
CZ - 130 00 Praha 3  
IČO: 28072332  
DIČ: CZ28072332  
[dematech.praha@gmail.com](mailto:dematech.praha@gmail.com)  
[www.dematech.cz](http://www.dematech.cz)  
Betrieb/Lager/Provoz/Sklad:  
Korespondenzadresse / koresp.adresa :  
Jinin 78  
CZ - 386 01 Strakonice



Neue Maschine - Neuwertiger Zustand

# DEMATECH

## ZS 40HS Getriebebohrmaschine

- großer drehbarer und höhenverstellbarer Gusstisch zur Bearbeitung schwerer Werkstücke
- T-Nuten Führungen (14mm) im Bohrtisch ermöglichen das Fixieren v. Schraubstöcken u.ä.
- höchste Flexibilität durch drehbaren und höhenverstellbaren Bohrkopf
- mit automatischer Gewindeschneideeinrichtung und Links- Rechtslauf
- Pinolenzustellung über Dreiarmlhebel und Präzisionshandrad mit Tiefenskalierung
- Ölbadgetriebe mit geschliffenen und gehärteten Getrieberädern
- solide Grundplatte für gute Standsicherheit
- kraftvoller Motor gewährleistet eine große Bohrleistung
- biegesteife Bohrsäule mit geschliffener Oberfläche
- wegklappbare Spannutterabdeckung aus Plexiglas
- Pinolenfeinzustellung über Handrad



# DEMATECH

## Technische Daten:

Lieferumfang: Bohrfutter 16mm, Reduzierung MK4/3, MK3/2, Austreibkeil,

Anzugsspindel M12

max. Bohrleistung in Stahl: 40 mm

Spindelaufnahme: MK4/MT4

Spindeldrehzahlen: 95-1600 U/min/rpm

Pinolenhub: 120 mm

Bohrtisch: 575x354 mm

Ausladung: 272,5 mm

max. Abstand Spindel zu Tisch: 380 mm

Abstand Spindel zu Bodenplatte: 1230 mm

Gesamthöhe: 2120mm

Säulendurchmesser: 115 mm

Motorleistung S1 (100%) / S6 1,1kW /1,5kW

Netzspannung: 400 V

Nettogewicht ca.:265 kg

Verpackungsmaße: 1960x600x730mm



# DEMATECH

Stojanová vrtačka s převodovkou ZS40HS 1. Popis vrtačky HOLZMANN:  
Rozměrný a výškově nastavitelný kalený litinový stůl s 360° otočností kolem středu a kolem stojanu. Stroj je vybaven vedením v T drážce (14 mm) a umožňuje upevnění zařízení jako např. svěrák. Výškově nastavitelná a náklonná vrtací hlavička zajišťuje vysokou flexibilitu. Automatické řezání závitů s otáčkami po a proti směru hodinových ručiček. Přistavení pinoly s trojramenným kolem s přesným nastavením a měřením hloubky. Převodovka v olejové lázni s broušenými a tvrzenými převodovými koly. Masivní podstavec s T-slotem pro upevnění nadměrných obrobků. Silný motor zajišťuje maximální konstantní vrtací výkon. V torzi odolný broušený sloupek vrtačky. Pro Vaši bezpečnost: výškově nastavitelný plexi kryt vrtací hlavičky a mikropsínačem

Přistavení pinoly ručním kolem

#### Technická data:

Max vzdálenost vřetene od základní desky 1230 mm

Celková výška 2120 mm Průměr sloupku 115 mm

Výkon motoru S1 (100 %) S6 1,1 kW/ 1,5 kW

Napětí 400 V

Rozměry balení 1960x600x730 mm

Váha netto 265 kg

Vrtací hlavička 16 mm, Redukce MK4/3, MK3/2, Vyrážecí klín 3.



(Změny a chyby v technických datech, popisech a cenách a rovněž meziprodej vyhrazeny !)  
(Änderungen und Irrtümer in den technischen Daten, Angaben und Preisen sowie Zwischenverkauf vorbehalten!)